



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Biolux 40W 4100lm - 927-965 Regolabile Bianca | 120x30cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 249877                                |
| EAN                               | 4099854140228                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                                 |
| Product Serie                     | BIOLUX                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)               | 2x36                                          |
| Potenza Lampada                | 40                                            |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                       |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali                          |
| Codice Colore                  | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore        | Bianco regolabile                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4100                                          |
| Efficienza (Lm/W)              | 102                                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
|---------------------|---------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
|------------------|-----------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1195 |
|----------------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 295 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 11 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

