



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Ledvance Stagna LED Stagna Value  
20W 2400lm - 840 Bianco Freddo |  
120cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 253457                                  |
| EAN                               | 8719157061964                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x DP VAL 1200 20W/4000K IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x36                         |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2400                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Value                   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1208 |
| Larghezza (mm) | 83   |
| Altezza (mm)   | 70   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

